

VersaScan™ II

VersaScan™ II

ロングレンジCCDバーコードスキャナ

高速/ロングレンジ性能

ID TECHの第2世代ロングレンジCCDバーコードスキャナ、VersaScan IIIは、同クラス製品でもトップの450スキャン/秒の高速スキャンレートです。最大35cmという優れたスキャンレンジにより、VersaScan IIIは、理想的な範囲での優秀な読取が可能です。

自動検知機能

VersaScan IIIは自動検知モードがあり、スキャナがスタンドに設置されているときでも、動作可能です。スキャナがバーコードを検知すると、自動的にアクティベートし、スキャナを手を持たなくても、バーコードのスキャンが可能です。空いた手は他の作業ができるので、生産性が向上します。

グローバル1Dシンボロジーの信頼性

優れた転送レンジにより可能となる作業の自由さに加えて、VersaScan IIIは、すべてのグローバル1D/バーコードシンボロジーと、PDF417を読取可能です。このような柔軟性により、ID TECHのVersaScan IIIは、多様な用途に適した優れたスキャナ製品です。

機能と特長：

- 扱いやすいエルゴノミクスデザイン
- 最長35.05 cmのロングレンジスキャン
- 自動検知モード
- 産業環境用の頑丈な設計
- 通常の標準1D/バーコードシンボロジーに加えて、PDF417をサポート
- データ編集機能
- 設定クローン機能
- 450スキャン/秒
- トラブルフリーで、PS/2, RS232, USBキーボードインターフェース間で交換可能な通信ケーブル



IDTECH®
Value through Innovation

VersaScan™ II 仕様 IDBB-42X1LRB

電気仕様

必要電力:	5.0 VDC ± 5%
インターフェース:	PS/2, RS232, USBキーボード
光源:	660 nm可視赤色LED
センサー:	2048ピクセルCCD

動作環境

動作時温度:	0°C~50°C
保管時温度:	-20°C~60°C
湿度:	20%~85% (結露無し)
落下テスト:	1.8m

機構

サイズ:	60 mm x 69 mm x 88 mm
重さ:	125g (ケーブル含まず)
インジケータ:	LED、ビープトーン
色:	ブラック
フィールド幅:	19.99 cm
解像度:	0.1mm
PCS:	60%以上
スキャンレート:	450スキャン/秒
読取レンジ:	3.81cm~35.05cm
シンボロジー:	UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessey Code, UK Plessey Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, RSS Code, PDF417
認証:	FCC Class B, CE



IDTECH®
Value through Innovation

本社
10721 Walker Street, Cypress, California 90630
www.idtechproducts.com
(714) 761-6368 sales@idtechproducts.com
日本:
〒351-0034
埼玉県朝霞市西原2-12-4 SLC第3ビル2F
TEL:048-424-8811
FAX:048-424-8819
sales@idtech-japan.co.jp
www.idtech-japan.co.jp
ISO 9001認証