

貴社のビジネスをサポートする 最適な無人ペイメントソリューション



VIVOpay Kiosk III

- ISO 18092 準拠コンタクトレスデバイス
- 主要なペイメント規格対応
- DUKPT キー管理の TDES/AES 暗号化対応
- SRED 対応製品もご用意
- 主要なモバイル製品のロイヤリティプログラム対応

Spectrum Pro

- PCI-PTS 4.x SRED 認証
- EMV Level 1/ Level 2 認証
- DUKPT キー管理の TDES/AES 暗号化対応
- トークン化対応
- IP65/IK10 レーティング標準カードラッチ

SmartPIN L100

- PCI-PTS 4.x SRED 認証暗号化 PIN パッド
- LCD ディスプレイ付き PIN パッド
- IP65/NEMA 4 レーティングキーパッド
- TDES/DUKPT 暗号化および MK/SK 対応

ID TECH の無人ソリューション製品は、わかりやすい操作インターフェースにより、セキュアで簡単なキャッシュレスペイメントを可能にします。

多様なペイメント対応

ViVOPay Kiosk III は、Mastercard, MCL, AMEX Express pay, Visa VCPS, Discover DPAS に対応しています。また、Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay mobile wallets やその他のロイヤリティプログラムにも対応しています。

高度な暗号化によるセキュリティ

Spectrum Pro, L100, Kiosk III の3製品はすべて、PCI-PTS 4.x 認証済み、DUKPT キー管理の TDES/AES 暗号化対応しています。また、すべて SRED 対応です。

コンタクトレス入力受付

ViVOPay Kiosk III は ISO 14443 Type A & B Mifare/ISO 18092 NFC 互換のモバイル端末に対応しています。さらに、世界の主要な交通システムのコンタクトレス発券機能や、NFC 対応モバイル端末の決済や販促サービスにも対応しています。

堅牢かつ不正防止の設計

本3製品はすべて、衝撃、ほこり、液体その他の有害な物質など、過酷な屋外環境にも耐えるよう設計されています。製品はすべて、IP 65 レーティングを取得し、盗難検知スイッチも装備しています。

多様な通信と接続が可能

弊社製品は、各種キオスク端末やアクワイアラのホストと、USB-HID や RS232 も含む多様な方法での通信・接続が可能です。

環境への配慮

省電力なスタンバイモードにより、最高のエネルギー効率を実現。ID TECH は、製品の優れた機能だけでなく、環境性能も大切に考え、ISO 9001:2015 と ISO 14001:2015 を取得いたしました。

Corporate Headquarters

10721 Walker Street
Cypress, CA 90630
Tel: (714) 761-6368
TF: (800) 984-1010
Fax: (714) 761-8880
sales@idtechproducts.com

International

Asia

+866-3-326-5988 (Taiwan)
asia@idtechproducts.com.tw

Canada

+1-416-519-8529
brents@idtechproducts.com

South America

+55-11-3079-2255
internationalsales@
idtechproducts.com

Europe, Middle East & Africa

emea@idtechproducts.com

日本

042-595-7720
sales@idtech-japan.co.jp

ISO 9001 認証

ISO 14001 認証

		ViVOPay Kiosk III	Spectrum Pro	SmartPIN L100
SAM2		SAM(SRED)	2	
カードリーダー	磁気ストライプ		✓	
	コンタクトレス EMV	✓		
	コンタクト / EMV		✓	
LCD ディスプレイ				✓
キーボード	キー数			19
	キータッチ			ADA 準拠
ビープ音 / LED		EMV 仕様	LED	ビープ音 / ステータス 背面 LED
接続	RS232	✓	オプション (ケーブル経由)	✓
	USB-HID	✓	オプション (ケーブル経由)	✓
カードラッチ			✓	
電源供給	外部	✓	ラッチはオプション	✓
ストップモード			✓	
入力電圧		+7.5V ~ 45V	5V (ラッチは 12V)	5V
サイズ (mm)	横 x 縦 x 厚み	コントローラ : 76.2 x 105 x 22.5 標準アンテナ : 60 x 75 x 16.8	73 x 61 x 167.2	107.5 x 140 x 27.9
重さ (kg)		コントローラ : 0.07 標準アンテナ : 0.13 角度付きアンテナ : 0.16	0.43	0.53
使用環境	動作温度	-25°C ~ 70°C	-25°C ~ 70°C	-25°C ~ 70°C
	保管温度	-40°C ~ 85°C	-40°C ~ 85°C	-30°C ~ 65°C
	相対湿度 (結露無し)	10% ~ 90%	最大 95%	最大 95%
IP	汚染防止	アンテナのみ IP65	IP 65	IP 65
IK	衝撃保護	アンテナのみ IK8	IK 10	IK 9
PCI PTS		SRED パージョン PCI-PTS 4.x	PCI-PTS 4.x	PCI-PTS 4.x
SRED		✓	✓	✓